

## INDURE™ X210

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Indure X210 engineered polyolefin material is designed for large, molded-in-color automotive applications that require ductile impact properties at low temperatures as well as processability.

Typical Customer Applications:

Exterior Applications, Bumpers

Главная Информация			
Характеристики	Ковкий материал Хорошая технологичность Устойчивость к царапинам		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	40	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль	1550	MPa	ISO 178
NOTE			
1.	150x10x4 mm specimen		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat