

Sanren TB500

Polypropylene

SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.

Описание материалов:

The product is pellet in the shape of cylinder with two kinds of colour, one is ivory white (TB 500) and another is transparent (TB 500T). It has excellent impact strength, bending strength and gloss, good processability, dyeability and chemical stability.

Scope of Application: Toothbrush handle and various kinds of impact and gloss injection mouldings.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая цветность Хорошая технологичность Глянцевый Высокая ударопрочность
Используется	Ручки зубной щетки
Внешний вид	Белый
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0 to 6.0	g/10 min	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 35.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1200	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	> 30	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

