

Sarlink® TPV X6190N

Thermoplastic Vulcanizate

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Sarlink® TPV X6190N is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Внешний вид | Непрозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | | | |
| -- | 0.954 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| -- | 0.956 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240, ISO 868 |
| Shore A, 5 sec, Extruded | 87 | | |
| Shore A, 5 sec, Injection Molded | 91 | | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | |
| Across Flow : 100% Strain | 5.50 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| Flow : 100% Strain | 8.07 | MPa | ASTM D412 |
| Flow : 100% Strain | 8.10 | MPa | ISO 37 |
| Прочность на растяжение | | | |
| Across Flow : Break | 10.5 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
| Flow : Break | 9.72 | MPa | ASTM D412 |
| Flow : Break | 9.70 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении | | | |
| Across Flow : Break | 670 | % | ASTM D412, ISO 37 |
| Flow : Break | 420 | % | |
| Tear Strength | | | |
| Across Flow | 59.5 | kN/m | ASTM D624 |
| -- ¹ | 59 | kN/m | ISO 34-1 |
| Комплект сжатия | | | ASTM D395, ISO 815 |
| 23°C, 22 hr | 42 | % | |
| 70°C, 22 hr | 57 | % | |
| 125°C, 70 hr | 86 | % | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая вязкость сдвига | | | |
| 200°C | 258 | Pa·s | ISO 11443 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------|------------|
| Capillary : 200°C ² | 258 | Pa·s | ASTM D3835 |
| NOTE | | | |
| 1. | Method Ba, Angle (Unnicked) | | |
| 2. | 206 1/s | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat