

CYCOM® 970

Епоxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CYCOM® 970 epoxy resin is a controlled flow, 350°F (177°C) curing epoxy resin with good 300°F (149°C) dry service capability. CYCOM 970 is excellent for producing nonporous, void-free honeycomb sandwich structures as well as laminates.

CYCOM 970 has adjustable tack and is available as unidirectional tape, fabric or roving. The prepreg is formulated for autoclave processing.

Recommended cure is two hours at 350°F (177°C). No post-cure is required for dry service capability. The recommended lay-up procedure is L-9 for honeycomb core or L-8 for laminates. Recommended cure procedure is C8. CYCOM 970 can be impregnated via solution technique on all available fibers and fabrics.

Typical applications for CYCOM 970 include structural aircraft components requiring honeycomb sandwich panels.

Suggested Applications:

Structural aircraft components requiring honeycomb sandwich panels

Главная Информация

Характеристики	Автоклавный Термическое лечение
----------------	------------------------------------

Используется	Аэрокосмическое применение Ламинаты Усиленные панели Детали конструкции
--------------	--

Формы	Ткань Волокно
-------	------------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

