

Comtrex Flexible PVC® 50CF

Flexible Polyvinyl Chloride

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

COMTREX FLEXIBLE PVC 50CF is a Cadmium Free compound designed for non-automotive general purpose applications. This compound is available in Black and other integral tints

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) содержание кадмия		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра	45 to 55		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	6.80 to 8.30	MPa	ASTM D412A
Удлинение при растяжении ² (Break)	420 to 470	%	ASTM D412A
Tear Strength ³	20.0 to 22.0	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	Die C, 500 mm/min		
2.	Die C, 500 mm/min		
3.	Die C, 50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

