

Fixmaster 4 Minute Epoxy

Епоху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster 4 Minute Epoxy is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Applications of Fixmaster 4 Minute Epoxy include adhesives/tapes and repairing material. Primary characteristic: high strength.

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Высокая прочность		
Используется	Склеивание Ремонтный материал		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	70	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.6	МПа	ASTM D638
Прочность на сжатие	17.2	МПа	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	71.1	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	2.0	min	
Время демолд (25°C)	4.0 to 6.0	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

