

## Unichem 8530 BLACK

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 8530 is a black vinyl injection molding compound designed to meet the requirements of General Motors material specification GMP PVC 012.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Антибактериальные Хорошая стабильность обработки Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части Внешнее украшение автомобиля		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	19.3	MPa	ASTM D638
Дополнительная информация			
Volatile Loss, ASTM D1203, Method A, 105°C, 3.2 mm/min: 2.18% Cold Flexibility, GM 9503P, -30°C, 25mm mandrel: Passes High Temp Humidity Resistance, GM 9329P: Passes Mildew Resistance, GM 9303P: Passes Mixed Fungal Resistance, GM 9328P: Passes			
NOTE			
1.	Type 4, 500mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

