

## SWANCOR Epoxy 907

39% стирол

Ероху; Epoxide

SWANCOR IND. CO., LTD.

### Описание материалов:

Superior mechanical properties and chemical resistance at elevated temperature.

High heat distortion temperature with excellent fatigue resistance. - Suitable for more aggressive corrosive applications.

Various fabrication process like hand layup, filament winding, pultrusion etc.

Can comply with US FDA regulation

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стирол, 39% наполнитель по весу
Характеристики	Устойчивость к усталости
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая коррозионная стойкость
	Высокая термостойкость
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Формы	Жидкость
Метод обработки	Намотка нити
	Ручная укладка
	Пультрузия

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	148	°C	ASTM D648

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	17	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	430	cP	ASTM D2393

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

