

Sinpolene MBN4032

Low Density Polyethylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINPOLENE MBN 4032 is a polyethylene-based UV masterbatch suitable for stabilization of thin section articles, especially for fibre and tapes. SINPOLENE MBN4032 exhibits very good heat stability and compatibility.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор (15%)		
Характеристики	Ультрафиолетовое поглощение		
Используется	Ремешок		
	Волокно		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.915	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	> 20	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content		%	ASTM D3030

Дополнительная информация
1% to 4% of masterbatch is recommended depending on application and thickness of product. Maximum recommended storage time under suitable conditions (cool and dry): 5 years.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat