

## INEOS PP 100-GB25

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

100-GB25 is a narrow molecular weight homopolymer polypropylene intended for injection moulding applications.

Applications

As a result of its high flow properties it is particularly recommended for high speed moulding in multi-cavity tooling.

| Главная Информация                                    |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики  | Высокий поток<br>Гомополимер<br>Узкое молекулярное распределение веса |                   |                 |
| Рейтинг агентства                                     | ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг                               |                   |                 |
| Соответствие RoHS                                     | Контактный производитель  |                   |                 |
| Формы   | Гранулы   |                   |                 |
| Метод обработки                                       | Литье под давлением   |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg)     | 25  | g/10 min          | ISO 1133        |
| Механические  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield)                                | 32.0  | MPa               | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль (23°C)                              | 1200  | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C)                              | 2.4   | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA     |
| Зубчатый изод ударная прочность<br>(23°C)             | 3.2   | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180/1A      |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa,<br>Unannealed) | 102   | °C                | ISO 75-2/B      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

