

Vinakon® XL79449

Rigid Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Vinakon® XL79449 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe.

Important attributes of Vinakon® XL79449 are:

High Flow

Impact Resistant

Typical application of Vinakon® XL79449: Construction Applications

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток Низкое (нет) Содержание свинца Средняя ударопрочность		
Используется	Строительные материалы		
Внешний вид	Доступные цвета Белый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.45	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	60	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	35.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	190	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	52.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	9.0	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/B50
NOTE			

1. varies with color

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

