

Cellophane™ 335WSB

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Coated Barrier Films for Packageing Applications

White, 2 side VC/VA copolymer coated, heat sealable, semi-permeable films.

Literature reference: A370

| Главная Информация | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------|
| Характеристики | Биоразлагаемый | | |
| | Сополимер | | |
| | Термогерметичный | | |
| | Содержание возобновляемых ресурсов | | |
| | Полупроницаемый | | |
| Используется | Пленка | | |
| | Упаковка | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Пленка | | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура инициализации уплотнения ¹ (23 μm) | 37.8 to 104 | °C | |
| Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 23 μm, 0.0% RH) | 2.95 | cm ³ /m ² /24 hr | ASTM F1927 |
| Скорость передачи водяного пара (23 μm, 38°C, 90% RH) | 9.4 | g·mm/m ² /atm/24 hr | ASTM E96 |
| Датчик пленки | 23.4 | μm | Internal Method |
| Выход (23.4 μm) | 29.9 | m ² /kg | Internal Method |

| NOTE | |
|------|-----------------------|
| 1. | 0.5 sec dwell, 10 psi |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

