

## Halene H F5001

High Density Polyethylene

Haldia Petrochemicals Ltd.

### Описание материалов:

F5001 is a general purpose extrusion film grade HDPE produced by the Spherilene Technology.

This grade is characterized by good processability and mechanical strength.

F5001 can be used as blending resin in HDPE film for packaging application.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая технологичность Хорошая прочность		
Используется	Смешивание Пленка Общее назначение Упаковка		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.1	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	61		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield, Compression Molded	23.0	MPa	
Break, Compression Molded	35.0	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, Compression Molded)	> 1000	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	450	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	131	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	Type IV		
2.	Type IV		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

