

## Westlake LDPE EC1550

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC1550 is used for extrusion-coating applications, especially when increased heat-seal range is needed.

Application/Uses

Flexible medical

Foil

Food packaging

Food-contact applications

Laminating

Medical

Playing cards

Toys/sporting goods

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность		
Используется	Ламинат		
	Неспецифическое применение пищи		
	Пищевая упаковка		
	Спортивные товары		
	Игрушка		
	Медицинские устройства		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant <sup>3</sup>	207	MPa	ASTM D790
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	149 - 166	°C	
NOTE			
1.	Type 4, 510mm/min		
2.	Type 4, 510mm/min		
3.	13 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

