

Novalloy-A A2601

30% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Novalloy-A A2601 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) product filled with 30% glass fiber. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

High Strength

Impact Resistant

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая ударопрочность Высокая прочность на растяжение			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.70	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.70	--	%	ASTM D570
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	51.0	40.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	1650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	55.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact				ASTM D256
--	--	190	J/m	
23°C, 3.18 mm	150	--	J/m	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	107	98.9	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	--	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

