

Moplen EP549N

Polypropylene Impact Copolymer

HMC Polymers

Описание материалов:

Medium melt flow polypropylene impact copolymer resin

Features:

- Good impact/stiffness balance
- Good dimensional stability/Low warpage
- Good processability/High flowability
- Low stress whitening
- Good UV stability
- Good thermal resistance
- Good sealing/Low fiber generatio

Applications:

- Battery cases
- Industrial containers
- Motorcycle parts

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Цикл быстрого формования Хорошая стабильность размеров Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий поток Сополимер удара Низкий уровень защиты
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Чехлы для аккумуляторов Промышленные контейнеры

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1350	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	100	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat