

## RELENE® UHM2504

High Density (UHMW) Polyethylene

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

Relene UHM 2504 is a linear Polyethylene resin produced using slurry process. The extremely high molecular weight is ideally suited for products where good abrasion resistance, impact strength, self-lubricating properties, ability to withstand sub-zero temperatures, good chemical resistance and zero water absorption are required.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Низкая термостойкость Низкое поглощение воды Самосмазывающийся Сверхвысокий Молекулярный вес
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10141-1982 10146-1982

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.933	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
RSV	2500	cm <sup>3</sup> /g	ASTM D4020

NOTE	
1.	23°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

