

Marlex® HHM 5502LW

High Density (HMW) Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

Marlex® HHM 5502LW is a High Density (HMW) Polyethylene material. It is available in Latin America or North America for blow molding or extrusion. Important attributes of Marlex® HHM 5502LW are:

Antistatic

Eco-Friendly/Green

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Stiffness

Typical applications include:

Containers

Medical/Healthcare

Bottles

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация

Добавка	Антистатический
Характеристики	Антистатический
	Прочный
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая технологичность
	Хорошая жесткость
	Гексен-комномер
	Высокая Молекулярная масса
Используется	Перерабатываемый материал
	Выдувные контейнеры
	Бутылки
	Контейнеры
	Товары для дома
Рейтинг агентства	Промышленные контейнеры
	Фармацевтика
	ASTM D 4976-PE235
	DMF неуказанный рейтинг
	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a 2
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование

Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, Compression Molded, F50)	30.0	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Compression Molded)	27.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, Compression Molded)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная ³ (Compression Molded)	1370	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -75.0	°C	ASTM D746A

NOTE

1. Type IV, 51 mm/min
2. Type IV, 51 mm/min
3. 13 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

