

Nylene® NX4004A HS BLACK

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene NX4004A HS BLACK is a heat stabilized, economy grade nylon for general purpose molding applications. In addition to protection from heat degradation, NX4004A HS BLACK has good flow characteristics at typical processing temperatures for nylon 6. Optimum processing conditions should provide a melt temperature of 450 - 470°F at the nozzle.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Общее назначение		
	Хороший поток		
	Стабилизация тепла		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	80.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3450	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сопла	232 to 243	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

