

Sevrene® 4000-40A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene®4000-40A is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08 - 1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	39 - 45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain)	1.40	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Yield)	4.10	MPa	ASTM D412
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	730	%	ASTM D412
Tear Strength	21.7	kN/m	ASTM D624
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Ксеноновая дуга-Дельта e ¹	0.290	SAE J1885	
Ксеноновый тестер старения-Дельта e ²	1.79	SAE J1960	

2 year Florida, SAE J1976: Delta E = 1.872 year Arizona, SAE J1976: Delta E = 1.21

NOTE	
1.	1240 kJ/m ²
2.	2500 kJ/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat