

Resalloy™ 165

Styrene Epoxy Copolymer

Resirene, S.A. de C.V.

Описание материалов:

A compatibilizer used to bond immiscible polymers used for toughened, filled and blended compounds.

| Главная Информация | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Уплотнение | | |
| | Модификация пластмасс | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 100 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

