

ALKAMIX™ MB-6007

Unspecified

Marplex Australia Pty. Ltd.

Описание материалов:

ALKAMIX™ MB-6007 is a slip masterbatch formulated with slip additive (Oleamide) at a concentration of 1.1percent.

ALKAMIX™ MB-6007 can be added to polyethylene during extrusion to reduce the coefficient of friction. The level required will vary according to coefficient of friction desired, gauge of film and other factors such as the presence of other additives (including antiblocks, colourants / pigments, etc...).

The maximum level of addition of ALKAMIX™ MB-6007 based on both good manufacturing practice and to ensure conformance to the requirements to the United States Food and Drug Administration Regulations CFR21 is 15 percent when added to a polyethylene formulation free of any slip additives. The suitability of finished articles manufactured using this material as a component, and the observance of given limitations, must be verified by the converter for each application to ensure compliance with all relevant regulations. An overall migration limit may apply to the finished article.

Главная Информация

Добавка	Олеамид скольжения (1%)			
Используется	Маточная смесь			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения		
Температура обработки (расплава)	< 200	°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat