

PCC HD 5218 EA

High Density Polyethylene

PCC Plastics & Consultations Center

Описание материалов:

HD 5218 EA is an easy flow high density polyethylene copolymer grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for this wall injection moulding applications.

Characteristics:

Good flow properties

High warpage food containers

Suitable for fast cycling applications

Applications:

Housewares

Thin walled food containers

PET bottle base cup

Главная Информация				
Добавка	Антиоксидант			
Характеристики	Антиоксидант			
	Сополимер			
	Хороший поток			
	Хорошая технологичность			
	Высокая плотность			
Используется	Узкое молекулярное распределение веса			
	Бутылки			
	Пищевые контейнеры			
	Товары для дома			
Метод обработки	Тонкостенные контейнеры			
	Литье под давлением			
	Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	Плотность	0.952	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133	
Экологическое сопротивление растрескиванию (23°C, F50)	123	hr	ASTM D1693	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Растяжимое напряжение ¹ (Break)	1100	%	Internal Method	
Флекторный модуль	5.00	MPa	ISO 178	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Викат Температура размягчения	27.0	°C	ISO 306	

NOTE

1. BP 13B/1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

