

Europrene Lattice® 2620

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene Lattice 2620 is an aqueous anionic dispersion of an acrylonitrile-butadiene copolymer with low solid content obtained by emulsion polymerisation using rosin acid soap as emulsifier. It contains a non staining antioxidant.

Key Features

Europrene Lattice 2620 is used for solvent resistant technical goods.

Main Applications

Europrene Lattice 2620 is specifically designed to be used in the beater addition process.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Сополимер		
	Основа для защиты от растворителей		
	Устойчивость к окислению		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скрепленный стирол	38.0	%	ASTM D5775
РН	10.5		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	35.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брокфилда ¹ (25°C)	30	mPa·s	ASTM D1417

NOTE

1. 20 rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat