

SAPYLENE GF30HKВ

30% стекловолокно

Polypropylene

Sahel Chimie Co.

Описание материалов:

SAPYLENE GF30HKВ is a Polypropylene material filled with 30% glass fiber. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of SAPYLENE GF30HKВ: Non-Toxic.

Typical applications include:

Automotive

Industrial Applications

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Нетоксичный
Используется	Автомобильные Приложения Промышленное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.7	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	68		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/100

Yield	13.5	MPa	
-------	------	-----	--

Break	2.54	MPa	
-------	------	-----	--

Растяжимое напряжение (Break)	2.5	%	ISO 527-2/100
-------------------------------	-----	---	---------------

Флекторный модуль ¹	2.32	MPa	ISO 178
--------------------------------	------	-----	---------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact ² (23°C)	9.0	J/m	ISO 180

NOTE			
1.	100 mm/min		
2.	1A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

