

SQUARE® LFR1971-60A/B

Fluorosilicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Liquid Fluorosilicone Rubber

Product Description

SQUARE® LFR1971-60A/B is two parts paste-like liquid fluorosilicone rubber.

Key Features

Easily-pigmentable

Its vulcanizates are noted for their excellent resistance against fuel and oil.

Applications

SQUARE® LFR1971-60A/B can be used for sealants in aviation and automotive industry. Parts made from SQUARE® LFR1971-60A/B can generally be used for technical applications, but do not comply with regulations in the pharmaceutical and food industry.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая окраска Топливное сопротивление Маслостойкость		
Используется	Применение самолетов Уплотнение Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	6.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	18.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			DIN 53517
175°C, 22 hr	20	%	DIN 53517
175°C, 22 hr ²	14	%	DIN 53517
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	1000	Pa·s	DIN 53019
Время отверждения (165°C)	0.17	hr	

NOTE

1. B mould
2. Post Cured 1h/100°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

