

Braskem PP C7057-07 (Cast Film)

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem C7057-07 Polypropylene Resin is an impact copolymer developed for the production of cast films for quality applications.

Main Characteristics:

Good processability

Good stiffness

Low gel content

Complies with:

EU, No 10/2011

U.S. FDA FCN 843

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA FCN 843		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	
Энергия прокола пленки (50 µm)	2.10	J	
Сила прокола пленки (50 µm)	48.0	N	
Сопrotивление проколу пленки (50 µm)	4.90	J/cm ³	ASTM D5748
Модуль растяжения			ISO 527-3
2% Secant, MD : 50 µm	490	MPa	
2% Secant, TD : 50 µm	475	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-3
MD : Yield, 50 µm	17.0	MPa	
TD : Yield, 50 µm	16.0	MPa	
MD : Break, 50 µm	40.0	MPa	
TD : Break, 50 µm	35.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break, 50 µm	600	%	
TD : Break, 50 µm	600	%	
Ударное падение Dart (50 µm)	420	g	ISO 7765-1/A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD : 50 μ m	200	g
TD : 50 μ m	530	g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

