

Pujie CPE-135A

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

Описание материалов:

CPE-135A is general impact modifier with high molecular weight, superior mechanical performance; General impact modifier for rigidplastic products.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая Молекулярная масса
Используется	Трубопроводная система
	Двери и окна
	Лист
	Пластиковая модификация

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	> 0.50	g/cm ³	ASTM D1895
Содержание хлора	34.0 - 36.0	wt%	
Остатки сита-40 меш	> 98	%	
Тепло плавления		J/g	
Impurities		pcs/50 g	
Белизна-E457	> 90.0	°	
Испарители		%	
Температура термического разложения	> 170	°C	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	< 58		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat