

PrimaFlex® LSH 16001

Linear Low Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: LSH16001 is a higher strength hexene copolymer LLDPE film resin.

Applications: Industrial liners / Consumer trash bags / Co-extrusion

Features: Excellent toughness and strength

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая прочность		
	Гексен-комномер		
	Высокая прочность		
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Вкладыши		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.916	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.75	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	2.90	MPa	
TD : Yield	4.69	MPa	
MD : Break	40.7	MPa	
TD : Break	33.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	680	%	
TD : Break	960	%	
Ударное падение Dart ¹	550	g	ASTM D1709
NOTE			
1.	F50		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

