

## Diamond EP-300

Expanded Polystyrene

Pak Petrochemical Industries (Pvt.) Ltd.

### Описание материалов:

Expandable polystyrene (EPS) a branch of polystyrene resin containing approximately 6 wt% pentane as the blowing agent.

All products are supplied in spherical beads with a bulk density of approximately 14-25 g/ l. Material is classified as HFI, as for test method ASTM 4986.

Characteristics:

Good shock absorbency.

Easy to form and process.

No hard core.

Low Volatility.

Good fusion & perform grade.

Главная Информация		
Добавка	Пенообразователь (6) 2	
Характеристики	Амортизация	
	Обрабатываемость, хорошая	
Внешний вид	Цвет жемчуга	
Формы	Сфера	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.03	g/cm <sup>3</sup>
Видимая плотность	0.60	g/cm <sup>3</sup>
Humidity		%
Остатки мономера		%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat