

ALCOM® PP 620/2 SV51-734MCO

Polypropylene Homopolymer

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALCOM® PP 620/2 SV51-734MCO is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALCOM® PP 620/2 SV51-734MCO include household applications and housings.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

High Flow

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток Гомополимер		
Используется	Товары для дома Корпуса		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Металлизованные цвета		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	65.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
Circulation Dryer	80.0 to 100	°C	
Desiccant Dryer	80.0 to 100	°C	
Время сушки			
Circulation Dryer	2.0 to 4.0	hr	
Desiccant Dryer	2.0 to 3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	200 to 270	°C	
Температура формы	20.0 to 70.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

