

## Arak HDPE BL6

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

### Описание материалов:

BL6 is a high density polyethylene grade with high molecular weight, suitable for blow moulding applications.

Characteristics:

High toughness.

Good impact strength.

Good stress cracking resistance.

Typical applications are:

Large containers above 10 litres capacity.

Semi-finished stocks.

\* BL6 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая Молекулярная масса		
Используется	Применение выдувного формования Контейнеры Материал на складе для обработки		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.11	g/10 min	DIN 53735
Экологическое сопротивление растрескиванию <sup>1</sup> (70°C)	< 10.0	hr	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 14	kJ/m <sup>2</sup>	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167
NOTE			
1.	plax, 0.5 bar		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

