

Zeoforte® ZSC 2295CX

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Zeon Chemicals L.P.

Описание материалов:

Nano-Composite Hydrogenated Nitrile Rubber - Zeon Super Composite

Main Characteristics & Applications

Zetpol composite, new grades with high dimensional stability and low heat-build-up, excellent tear resistance, abrasion resistance and good elongation at high hardness, excellent dynamic properties, used for timing belts, poly-V-belts and printing rollers.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая стабильность размеров
	Хорошая прочность на разрыв
	Высокое удлинение
	Высокая твердость
Используется	Ремни/ремонт ремней Ролики

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.24	g/cm ³
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	75 to 110	MU
Bound Acrylonitrile ¹	36.0	wt%
Значение йода ²	28.0	mg/100 mg

NOTE	
1.	Measured on base polymer.
2.	Measured on base polymer.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

