

OxyVinyls® 155F

Polyvinyl Chloride Homopolymer

OxyVinyls, LP

Описание материалов:

OxyVinyls® 155F is a Polyvinyl Chloride Homopolymer (PVC Homopolymer) product. It can be processed by foam processing or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of OxyVinyls® 155F include additive/masterbatch and foam.

Characteristics include:

High Flow

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	Foamable Высокий поток Гомополимер		
Используется	Концентраты цветов Пена Маточная смесь		
Рейтинг агентства	EC 10/2011		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Обработка пены Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.54 to 0.59	g/cm ³	Internal Method
K-Value	49.0 to 50.0		
Загрязнения	< 10	number/kg	Internal Method
Внутренняя вязкость	0.50 to 0.54	dl/g	Internal Method
Размер частиц			Malvern
% Retained on Pan	< 20.0	%	
% Retained on 200 mesh	< 50.0	%	
% Retained on 40 mesh	< 0.500	%	
% Retained on 60 mesh	< 2.00	%	
Relative Viscosity	1.58 to 1.62		
CAS Number	9002-86-2		
Время потока	< 18.0	sec	Internal Method

Пористость	0.170 to 0.270	cm ³ /g	Internal Method
Остаточный мономер	< 1	ppm	Internal Method
Испарители	< 0.15	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

