

Shandong PA66 A2G6304

Наполнитель

Polyamide 66

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA66 A2G6304 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with filler. It is available in Asia Pacific.

Typical application of Shandong PA66 A2G6304: Automotive

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Наполнитель	
Характеристики	Устойчивость к гидролизу	
Используется	Автомобильные Приложения	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание золы	30	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	165	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	%
Флекторный модуль	8000	MPa
Флекторный стресс	235	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность	12	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength	70	kJ/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

