

StarXTRUDE XTR-85-1000

Thermoplastic Elastomer

STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc.

Описание материалов:

StarXTRUDE XTR-85-1000 is an easy processing TPE designed for extrusion.

Features

- Soft Touch
- Rubbery Feel
- Matte finish
- Excellent chemical and oil resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность Маслостойкий Мягкий		
Внешний вид	Матовая отделка Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	85		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	4.78	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	6.20	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	560	%	ASTM D412
Tear Strength	48.3	kN/m	ASTM D624
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (210°C, 11000 sec ⁻¹)	15.0	Pa·s	ASTM D3835

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

