

## VALOX™ VAC7041 resin

Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT + PET

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

### Описание материалов:

VALOX™ VAC7041 resin is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT + PET (ABS+PBT+PET) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.56	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток			Internal Method
3.20 mm	0.10 to 0.30	%	
6.40 mm	0.40 to 0.60	%	
Поглощение воды (24 hr)	0.070	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	115	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении (Break)	8.0	%	Internal Method
Флекторный модуль	10400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	136	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	69	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	202	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	3.0E-5	cm/cm/°C	ASTM E831

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat