

Fixmaster Steel Stick

Сталь

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Steel Stick is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with steel. It is available in North America. Applications of Fixmaster Steel Stick include industrial applications and repairing material. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сталь		
Характеристики	Быстрое лечение		
	Хорошая химическая стойкость		
	Подводный Curable		
Используется	Промышленное применение		
	Металлический ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	80	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.2	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	42.7	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	3.0	min	
Время демолд (25°C)	10	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

