

Pro-fax HP403G

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax HP403G is a general purpose homopolymer with good heat resistance. It is available in pellet form, and it is typically used in extrusion applications.

For regulatory compliance information see Pro-fax HP403G Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Высокая термостойкость Гомополимер		
Используется	Пленка Пищевые контейнеры Общее назначение Сетка Обвязка Термоформованные контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзия Экструзионная труба Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1520	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	59	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	87.0	°C	ASTM D648

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	31	%	ASTM D1003

NOTE

1. 50 mm/min
2. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat