

ICORENE® 1870

Thermoplastic

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE® 1870 is an adhesive thermoplastic powder specifically developed for rotational lining.

ICORENE® 1870 This new rotolining formulation with outstanding adhesion can be used at half the thickness of other rotolining grades, which has been specifically developed using the formulation experience of A. Schulman in polymer technology.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка UV Stabilizer		
Характеристики	Bondability Хорошая коррозионная стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Нанесение покрытия Резервуары		
Внешний вид	Черный		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Подкладка Roto		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.939	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	100	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

