

## EVICOM™ GA7738A

Наполнитель

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

### Описание материалов:

Filled flexible PVC extrusion compound

General purpose extrusion. Not for use in Toys or Child care articles.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Используется	Общее назначение		
Рейтинг агентства	EC 2005/84/EC		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.44	g/cm <sup>3</sup>	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 23°C)	60		BS 2782
BS мягкость-BSS °	75		BS 2782
Холодная гибкость	-35	°C	BS 2782
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	10.0	MPa	BS 2782
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	300	%	BS 2782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	155	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C	
NOTE			
1.	varies with colour		
2.	500 mm/min		
3.	500 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

