

Alpha PVC 2222C-60 CLEAR

Flexible Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

AlphaGary's 2222C series is a flexible, clear PVC designed for extrusion applications and formulated with additives sanctioned by the US FDA in Title 21 CFR. The available durometer range in this series is 50-95A. If features such as gamma stability, non-DEHP, or non-phthalate are necessary, please contact AlphaGary for an alternate candidate.

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая		
Используется	Неспецифическое применение пищи Косметика Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds, 3.18mm	60		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds, 6.35mm	57		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture	12.4	MPa	ASTM D638
100% strain	3.79	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-42.2	°C	ASTM D746
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	160 - 171	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

