

Ad-Tech Epoxy EC-408

Железо

Епоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EC-408 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with iron. It can be processed by casting and is available in North America. Typical application: Tools.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Железо		
Характеристики	Обрабатываемый		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Черный Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	2.56	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.40	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	46.9	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (Yield)	63.4	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	152	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	138	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.0E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 6.8		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 5.8		
Срок службы горшка (25°C)	10	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	50000	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

