

## POLYPRO® BP2200

Polypropylene Copolymer

YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

### Описание материалов:

POLYPRO® BP2200 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of POLYPRO® BP2200 are:

Impact Resistant

Chemical Resistant

Copolymer

Creep Resistant

High Stiffness

Typical application of POLYPRO® BP2200: Plumbing/Piping/Potable Water

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошее сопротивление ползучести		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
	Ударопрочность при низкой температуре		
Используется	Трубопроводы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	33.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1770	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	128	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	160	°C	ASTM D1525
Время индукции окисления (200°C)	> 30	min	ASTM D3895

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

