

Evermore PUR SS-1060G

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SS-1060G is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Fabrics/Fibers.

Characteristics include:

Antiblock

Good Flexibility

High Gloss

Главная Информация	
Добавка	Антиблок
Характеристики	Алифатический
	Антиблокировка
	Хорошая гибкость
	Глянцевый
	Средняя твердость
Используется	Синтетическая кожа
	Текстильные изделия

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.90 to 6.86	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	39.2 to 58.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450 to 700	%	ASTM D412

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	60.0 to 80.0	Pa·s	ASTM D3835

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	29 to 31	%	
Растворители	DMF, MEK		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

