

Globalprene® 5519

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.

Описание материалов:

Globalprene® 5519 is a Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer (SIS) material. It is available in Asia Pacific or North America. Important attributes of Globalprene® 5519 are:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Copolymer

Linear Polymer Structure

Low Viscosity

Typical application of Globalprene® 5519: Adhesives/Tapes

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Блок сополимер | | |
| | Линейная полимерная структура | | |
| | Низкая вязкость | | |
| | | | |
| Используется | Клеи | | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.930 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (190°C/5.0 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание золы | 0.70 | % | ASTM D5667 |
| Содержание Стирола | 19 | % | ASTM D5775 |
| Вязкость-25wt % толуоловая вязкость | 1.10 | Pa·s | ASTM D2196 |
| Летучее вещество | 0.25 | % | ASTM D5668 |
| Эффективность муфты | > 90 | % | ASTM D5296 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

