

## Reslen REF 600

Low Density Polyethylene + EVA

Polimarky Spolka Jawna

### Описание материалов:

Reslen REF 600 is a Low Density Polyethylene + EVA product. It is available in Europe. Primary characteristic: flame retardant.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.51 to 1.55	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	8.0 to 12	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	190 to 300	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	11.0 to 15.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	50 to 150	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	70.0	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 100	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	170 to 190	°C	
Температура формы	40.0 to 90.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat