

Garathane™ 9006 NATURAL

Polyurethane (Polyether based)

AlphaGary

Описание материалов:

A NON-BLOOMING, FLAME RETARDED, 90°C RATED, POLYETHER BASED POLYURETHANE COMPOUND FOR DEMANDING WIRE AND CABLE APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Без мороза Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 - 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	88 - 94		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	83 - 89		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.762 mm)	32.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm)	600	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-65.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.813 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода (3.18 mm)	29	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	149	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	154	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	171	°C	
Температура адаптера	171	°C	
Температура расплава	171 - 182	°C	

Температура матрицы 171 °C

Инструкции по экструзии

Compound should be dried before use and kept sealed to minimize moisture absorption.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

