

## DJSilicone NE-9350

Silicone

DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD

### Описание материалов:

Character: High tear strength

Application: NE-93 is suitable for products with special tear strength requirements.

E.g. complicated bake wares, cell phone cover

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв		
Используется	База бухты		
	Товары для дома		
	Неспецифические пищевые приложения		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.11 to 1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток	2.9 to 3.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	48 to 52		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	< 8	%	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 9.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D412
Tear Strength	> 40.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 22	kV/mm	ASTM D149

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

