

## PIVINEL™ 122-RDV-LF

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

### Описание материалов:

Description: PVC based compounds for sheaths in power cables where the migration of the plasticizer is undesirable (XLPE insulated cables)

Specifications: NF C 32-321, ST2, T9

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: Single core cables U-1000.PIVINEL PVC MAN150KV

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.43	g/cm <sup>3</sup>
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	150	°C
Зона цилиндра 2 температура.	155	°C
Зона цилиндра 3 темп.	160	°C
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C
Зона цилиндра 5 темп.	165	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	170	°C
Зона цилиндра 7 температура.	170	°C
Температура головы	170	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

